SERIE ASIA

160 IBSZ

CE Cat. 2

EN 388 3142

A: Abrasión: Resiste más de 2000 ciclos antes de perforarse de acuerdo al ensayo de la norma (1-4)
B: Corte por cuchilla: Índice 1,2 (1-5)
C: Rasgado: 75 Newton de resistencia (1-4)
D: Perforación: 60 Newton de resistencia (1-4)

Desteridad: nivel 5 (mínimo 0, máximo 5)

FOLLETO INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN: Flor vacuno gris. Ribete de tela. Grosor: 0,7-0,9 mm.

UTILIZACIÓN: Adecuados para automoción, carga y descarga. Este guante se ha diseñado siguiendo las instrucciones del RD 1407/1992, según las normas UNE-EN 420:2004+A1:2010 y UNE-EN 388:2004.

LIMITACIONES DE USO: No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación indicados. Está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello pueden presentar reacciones de rechazo. No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

FECHA DE CADUCIDAD: Si no se utiliza y está en condiciones adecuadas de almacenaje, se recomienda sus sustitución a los dos años. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

TALLAS: 7 -11

EMBALAJE: 120 pares caja / 10 pares bolsa

ALMACENAJE: En un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.

Certificado CE de tipo
nº 0161/2916/12
expedido por: AITEX Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy-Alicante
Organismo Notificado nº 0161

No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes.
PH: entre 3,5 y 9,5
Reciclado: según regulación local

Pol. Ind. Los Pedernales
C/Piedra de Silex
09195 Villagonzalo Pedernales BURGOS
Tel.: 902 44 66 22
www.tomasbodero.com

TOMÁS BODERO
SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MANO