Tipo de uso

Este tipo de guantes se utiliza generalmente para los trabajos intermedios entre el guante grueso tipo americano (con manguito) y el guante fino en cabra o de cordero. Se ofrece una buena destreza y una buena protección general: conductores, transporte, almecenaje, manipulaciones corrientes, montajes, industria, jardinería, bricolaje, trabajos hortícolas, agricultores...

Propriedades generales

- **Montaje:** guante tipo conductor. Pulgar de ala. Dedo medio y anular cosidos por separado al resto de la palma de la mano. Vivo rojo. Dorso con elástico de ajuste en la muñeca. Refuerzo costuras, pulgar y entrededos en cuero.
- **Materia:** cuero todo flor bovino.
- **Color:** gris natural.
- **Tallas:** 8, 9, 10, 11.
- **Embalaje:** - caja de 100 pares.
  - paquete de 10 pares.

Más información: **www.singer.fr**

Puntos fuertes

- Cuero flor suave y agradable para un buen tacto y un buen agarre.
- Confort habitual del cuero muy apreciado por su buena respirabilidad.
- Muy buena relación calidad-precio.

Manipulación ligera en medio seco

Homologación

Este guante ha sido probado de acuerdo con la norma europea **EN388:2003** contra riesgos mecánicos (riesgos intermedios).
Cumple con la Directiva 89/686/CEE Europea sobre los Equipos de Protección Individual (EPIs).
Certificación: Examen CE de tipo **n°886, Issue 6, extension 3,** expedido por **SATRA**, organismo notificado **n° 0321.**

EN388: 2003. Dátos mecánicos. Información sobre los niveles	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	**50EFG** Niveles conseguidos
Resistencia a la abrasión (número de ciclos)	100	500	2000	8000	-	**3**
Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	**1**
Resistencia al desgarre (en newtons)	10	25	50	75	-	**2**
Resistencia a la perforación (en newtons)	20	60	100	150	-	**1**

EN388

3.1.2.1

Vuestro colaborador **Prosur®**

Edición 07.05.2013 Credito Foto(s): Singer, Fotolia