



SERIE EUROPA

572A

FOLLETO INFORMATIVO



EN 388



2544

Cat. 2

A: Abrasión: Resiste más de 500 ciclos antes de perforarse de acuerdo al ensayo de la norma (1-4)
B: Corte por cuchilla: Índice 20 (1-5)
C: Rasgado: 75 Newton de resistencia (1-4)
D: Perforación: 150 Newton de resistencia (1-4)

EN 381-7



Clase 2: velocidad de la cadena hasta 24 m/s
Diseño A: guante cinco dedos, sin protección en los dedos

DESCRIPCIÓN: Flor vacuno verde hidrófugo. Forro dorso fibra alta densidad. Refuerzo nudillos fluorescente. Hilo Kevlar. Puño elástico. Grosor: 1,2-1,4 mm. Protección sólo en mano izquierda.

UTILIZACIÓN: Adecuados para trabajos forestales, manipulación de sierras mecánicas y eléctricas. Este guante se ha diseñado siguiendo las instrucciones del RD 1407/1992, según las normas UNE-EN 420:2004+A1:2010,+ERRATUM:2011 UNE-EN 388:2004 y UNE-EN 381-7:2000.

LIMITACIONES DE USO: No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación indicados. No protege contra todos los riesgos de corte por sierra de cadena. La sierra de cadena debe utilizarse correctamente con la ayuda de las dos manos, de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la misma. Está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello pueden presentar reacciones de rechazo. No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

FECHA DE CADUCIDAD: Si no se utiliza y está en condiciones adecuadas de almacenaje, se recomienda sus sustitución a los dos años.

TALLAS: 9 y 10

EMBALAJE: 10 pares caja / 1 par bolsa

ALMACENAJE: En un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.

Certificado CE de tipo
nº 0161/3301/13
expedido por: AITEX Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy-Alicante
Organismo Notificado nº 0161



No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes.

PH: entre 3,5 y 9,5

Reciclado: según regulación local

Pol. Ind. Los Pedernales-C/Piedra de Silex
09195 Villagonzalo Pedernales BURGOS
Tel.: 902 44 66 22

www.tomasbodero.com



TOMÁS BODERO
SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MANO