650 Oil Resistant

Tejido de algodón
Revestimiento completo de PVC

DESCRIPCIÓN

- Revestimiento completo con refuerzo complementario en toda la mano
- Borde con rivete
- Acabado rugoso en toda la superficie
- Tratamiento antibacteriano y antiolor
- Tratamiento especial para hidrocarburos
- Forma anatómica
- Tejido sin costuras

PUNTOS FUERTES

- Guante flexible, suave, con absorción de la sudoración y una buena resistencia mecánica que resulta muy cómodo para un uso continuado
- Protege la mano frente a productos químicos gracias a su estanquidad, conservando la flexibilidad
- Impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasa, y garantía de agarre óptimo de objetos
- Superficie que garantiza una mayor sensibilidad y un mejor agarre
- Mantenimiento de la higiene
- Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado
- No produce irritaciones originadas por el contacto de las costuras con la piel

RECOMENDADO CONTRA LOS SIGUIENTES RIESGOS:

Aceites

Productos químicos

Hidrocarburos

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

Industria química / Componentes ácidos

Industria química / Disolventes

Petroquímica

TALLAS DISPONIBLES	**8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL**
LONGITUD *Según la talla, en mm (liso)*	**250-270**
EMBALAJE *Pares por bolsa/caja*	**10/120**
COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO	**Azul**

RECOMENDACIONES DE USO

- La talla indicada corresponde a un guante que se ajusta bien a la mano
- No utilizar con productos químicos distintos a los ya comprobados sin un ensayo previo
- Conservar en un lugar seco y oscuro
- Aclarar los guantes con agua antes de quitarlos utilizando un detergente neutro en caso necesario

[Fecha de actualización 15/10/2008]

Cat. III — 0120

EN 388 - 2003 — 4121

ABRASIÓN 0 1 2 3 **4**
CORTE 0 **1** 2 3 4 5
DESGARRO 0 1 **2** 3 4
PERFORACIÓN 0 **1** 2 3 4

EN 374-2 - 2003
NQA 0 1 **2** 3

EN 374-3 - 2003 — JKL
METANOL **0** 1 2 3 4 5 6
N-HEPTANO 0 1 2 **3** 4 5 6
SOSA CÁUSTICA 40% 0 1 2 3 4 5 **6**
ÁCIDO SULFÚRICO 96% 0 1 2 **3** 4 5 6
ÁCIDO CLOR. 36% 0 1 2 3 4 **5** 6
QUEROSENO 0 1 2 **3** 4 5 6

Atestación di conformidad CE expedido por el organismo notificado 0120 SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services Certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Reino Unido

SHOWA EUROPE
Tour Franklin, La Défense 8 - 92042 París La Défense - Francia
Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showa-europe.com - www.showa-glove.com

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

SHOWA
Lo último en confort y dexteridad