

**FFP2 NR D**

Con válvula de expiración



- ✓ sin clip nasal metálico,
- ✓ Sin látex



**Uso (\*)**

**FFP2:** Protegen contra aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos y de toxicidad media-baja, cuya concentración sea inferior a 12 x VLA/MAC/OEL/TLV. Su factor de protección asignado (FPA) es 10. Protegen por ejemplo contra lana de vidrio, el polvo de hormigón, de cemento, de yeso, los champiñones, los virus ( SRAS, gripe aviar ), las bacterias (tuberculosis)... Se utiliza en la construcción, para los artesanos, la industria de coches, la industria de la salud...

NOTA: VLA = Valor Límite Ambiental. MAC = Concentración Máxima Admisible. OEL = Límite de Exposición Ocupacional. TLV = Valor Límite Umbral. FPA = Factor de Protección Asignado.

**Características técnicas**

- ✓ **Descripción:** mascarilla autofiltrante desechable contra aerosoles sólidos y líquidos. Modelo cónico, preformado, sin clip. Elástico doble de ajuste sin látex. Almohadilla nasal interior en espuma muy confortable. Con válvula de exhalación. Sin mantenimiento.
- ✓ **Color:** blanco en el exterior y azul en el interior.
- ✓ **Clasificación:** FFP2 NR D.
- ✓ **Durabilidad:** si se conserva según condiciones de almacenamiento, hasta 5 años a partir de la fecha de fabricación
- ✓ **Envase:** - caja de 12 cajitas.  
- cajita de 10 unidades.



Saber más: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)



**Ventajas**


- ✓ La calidad y la garantía de una fabricación certificada **ISO9001** y **ISO14001**.
- ✓ Con nuevo diseño de válvula de expiración: facilita la respiración del usuario.
- ✓ ¡Sin látex, sin clip nasal metálico!
- ✓ La forma única de la máscara, preformada, permite no utilizar el clip nasal metálico: este procedimiento aporta aún mayor confort y fiabilidad (estanchidad).
- ✓ Tacto confortable: la capa interior de la máscara, en polipropileno y la goma de mantenimiento sin látex (tejido de alta densidad sin látex) le aporta un tacto único y confortable.
- ✓ Conforme a la prueba opcional de obstrucción con dolomita (símbolo «D»).

**Conformidad**

Este producto ha sido probado según la norma europea **EN149: 2001 + A1 : 2009**.  
Media mascarilla filtrante contra las partículas. Requisitos, pruebas, marcaje.  
Es conforme con la Directiva Europea **89/686/CEE** relativa a los Equipos de Protección Individual (EPIs). Cat III.  
Certificado de Examen CE de tipo entregado por BSI, organismo notificado **n°0086**.

**CE0086**

EN149: requisitos	FFP1	FFP2	FFP3
Fuga total hacia el interior	< 22 %	< 8 %	< 2 %
Penetración del filtro (cloruro de sodio o aceite de parafina)	< 20 %	< 6 %	< 1 %
Resistencia a la respiración: - al inhalación ( 30 l/min ) - al inhalación ( 95 l/min ) - al exhalación ( 160 l/min )	< 0,6 mbar < 2,1 mbar < 3,0 mbar	< 0,7 mbar < 2,4 mbar < 3,0 mbar	< 1,0 mbar < 3,0 mbar < 3,0 mbar



Su colaborador **Prosur®**

