

FICHA TÉCNICA

Lite Com III PMR 446 MHz
Ref. C235



Descripción

Tiene incorporada una función de volumen activo que le permite escuchar los sonidos del entorno: conversaciones, sonidos de maquinaria y señales de advertencia.

Los sonidos débiles se pueden amplificar de forma que usted pueda oírlos mejor que si no tuviese puestas las protecciones auditivas.

Los ruidos repentinos con impulsos y niveles perjudiciales son atenuados inmediatamente.

El casco derecho tiene un panel de mandos con una pantalla LCD de considerables dimensiones donde se muestran los ajustes actuales.

Una voz electrónica le indica qué parámetros está ajustando para que usted no necesite quitarse el equipo para realizar sus comprobaciones.

Cuando no se usa, el equipo se apaga automáticamente para ahorrar el consumo de las pilas.

Una entrada auxiliar le permite conectarse a una teléfono móvil externo o a una radio de comunicación, independientemente de la frecuencia.

Por razones de seguridad, el sistema externo tiene prioridad en las señales.

Usted también puede conectar un reproductor de discos CD o un receptor de radio de FM, pudiendo escuchar música y noticias

SNR=31 dB; H=33dB M=28 dB L= 21 dB

ValueType Peso 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean att 436g 16.5 20.7 31.4 33.7 34.5 38.4 37.2

Stand dev 436g 2.4 2.3 1.8 3.3 2.2 3.1 4.7

APV 436g 14.1 18.4 29.6 30.4 32.3 35.3 32.5



EN 352-1
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Distribuido por:

FARU, S.L.
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) - ESPAÑA
www.faru.es faru@faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732