

35 gr



Uso

Gracias a sus características técnicas, este equipo es particularmente adecuado para todos los trabajos que requieran protección contra los riesgos mecánicos y proyecciones especialmente al exterior, por tiempo soleado.

En regiones tropicales o subtropicales, para la observación del cielo, en alta montaña, para las superficies nevadas, extensiones de agua brillante o de arena, canteras de tiza o pizarra.

Características técnicas

- ✓ Gafas de protección solar.
- ✓ Patillas redondeas.
- ✓ Puente nasal P.V.C suave y confortable.
- ✓ Montura de poliamida.
- ✓ Ocular ahumado de policarbonato con tratamiento antirayadura.
- ✓ Espuma de neopreno en el borde superior del marco.
- ✓ **Espesor del ocular:** 2.00 mm.
- ✓ **Peso:** 35 g.
- ✓ **Embalaje:** - Embalaje de 100 pares.
- Caja de 10 pares.
- Cada par en bolsita individual con folleto.



Saber más www.singer.fr

Ventajas

- ✓ Forma ergonomica que permite una excelente sujeción del equipo sobre la cara.
- ✓ Espuma de comodidad en el borde superior del marco.
- ✓ Fiabilidad de una fabricación ISO9001.
- ✓ Puente nasal antideslizante suave y agradable.

Conformidad

Este producto ha sido probado de acuerdo con las normas europeas siguientes:

- **EN166: 1995.** Protección individual de los ojos, especificaciones (Marcado F. Clase óptica 1).
- **EN172: 1994.** Protección individual del ojo.

Filtros de protección solar para uso laboral. (Marcado 5-3-1)

Cumple con la Directiva **89/686/CEE** Europea sobre los Equipos de Protección Individual (EPIs).

Categoría II. Diseño intermedio.

Examen CE de tipo expedido por **INSPEC**, organismo notificado n°0194.



Protección mecánica (EN166)	Símbolo F	Resiste a los impactos de bajo energía de partículas lanzadas a gran velocidad (EN166: 2001, 7.3.4) (corresponde al impacto de una bola de acero de 6 mm de diámetro lanzada a 45 mts/seg).
Calidad óptica (EN166)	Símbolo 1	Trabajos continuados.
Número de grado (EN172)	Símbolo 5-3.1	Utilización: En regiones tropicales o subtropicales, para la observación del cielo, en alta montaña, para las superficies nevadas, extensiones de agua brillante o de arena, canteras de tiza o pizarra. No recomendado para la conducción vial. Designación ⁽¹⁾ : muy oscuro. ⁽¹⁾ La designación no corresponde a una traducción literal en las distintas versiones lingüísticas de esta norma, ya que la «oscuridad» de los filtros parecerá diferente dependiendo de la intensidad de la luz, propia del país que se considere.

Su colaborador **SINGER® SAFETY**

SINGER® 
safety