

# Extintores de Aluminio

## 2 / 5 kg



- Fabricados según la norma EN3:1996
- Marcado CE conforme directiva 97/23/CE de Equipos a Presión
- Cumple Normativa Europea CE 96/98 para Equipos Marinos (\*)
- Descarga controlable
- Máxima eficacia de extinción
- Garantía de 5 años

### Aplicaciones



Modelo	KS2	KS5
Código	161002	161005
Envase	aluminio	aluminio
Manguera	no lleva	Manguera y boquilla
Carga	2 kg	5 kg
Agente extintor	CO2	CO2
Eficacia	34 B	89 B
Alcance	3 m	4-5 m
T de funcionamiento	-30°C hasta +60°C	-30°C hasta +60°C
Tiempo de descarga	8,5 sec	13,5 sec
Presión de funcionamiento	58 bar	58 bar
Propulsor	CO2	CO2
Altura	521 mm	850 mm
Anchura	265 mm	330 mm
Diametro	117 mm	162 mm
Peso aparato	5,5 kg	13 kg

## Formación contra incendios

La **Formación** del personal es vital para promover la seguridad y salud del trabajador, según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

En **Parsi** hemos elaborado una serie de cursos de formación contra incendios dirigidos a las personas que integran nuestros colectivos de trabajo y para aquellas que forman parte de los equipos de intervención de nuestras industrias.



## Servicio Post-venta



**Parsi, s.a.** Como empresa certificada en Mantenimiento y Comercialización de Extintores, Equipos y Sistemas contra incendios según ISO 9001, dispone de medios para realizar las inspecciones periódicas según el Reglamento de Instalaciones Contra Incendios aprobado por Real Decreto 1943/1993.

En caso de manipulación del aparato por personas ajenas a nuestra empresa la garantía quedaría sin efecto.



Parsi, s.a.  
Protección contra incendios  
Nº Empresa de Seguridad: 3073  
Homologada por la D.G.S. (2-1-03)



[www.parsi-pci.com](http://www.parsi-pci.com)



Certificaciones de producto

Delegaciones en: Baleares·Barcelona·Córdoba·Girona·Lleida·Madrid·Málaga·Murcia·Salamanca·Santander·Sevilla·Tarragona·Valencia·Zaragoza

**Servicio de atención al cliente para emergencias 24Horas Tel.: 902 999 112**