



DETRÁS DE ESTE BOTÓN SE ESCONDEN 400 LÚMENES* PARA ENTRAR EN ACCIÓN CON LA ORDEN DE SU DEDO.



*Valores de medición según ANSI FL1. Flujo luminoso medido en el ajuste más luminoso.

Zweibrüder* Optoelectronics GmbH & Co. KG • Germany • 42699 Solingen • Alemania • 5-7 • Tel. +49 212/3948-0 • Fax -200 • info@zweibrüder.com • www.zweibrüder.com

IMPORTADOR • REIBERCO INTERNACIONAL S.A.

Ave. Dr. Federico Rubio y Gali, 84 • 28040 Madrid • España • Teléfono (+34) 913 980 470
Telefax (+34) 914 501 559 • admin-led@reiberco.es • www.reiberco.es • www.leclenser.es

Reservado el derecho a errores, erratas y a realizar modificaciones.
14-9F-ES-F1W-1.0

LED LENSER® 
Creating New Worlds of Light



LA SUPERDOTADA CON UN DISEÑO EXCLUSIVO.

LED LENSER® F1 | Serie Force





**EXTRAORDINARIA,
SE MIRE DONDE SE MIRE**

EXTREMA PEQUEÑA

Prestaciones al límite de las posibilidades técnicas

Con la LED LENSER® F1 no puede temblarle el pulso. La denominamos como el avión de combate de las linternas de bolsillo. Ya que lo que ofrece este generador de luz, en unas dimensiones reducidas al mínimo, corta la respiración.

EXTREMA LUMINOSA

¡400 lúmenes* con una sola batería CR123A

Un récord mundial que alcanza la LED LENSER® F1 como una de las primeras de su clase.

EXTREMA POTENTE

Resistente al agua (IPX8), regulación electrónica con sensor de temperatura, tapa del extremo que permite mantener apoyada la linterna, anillo táctico intercambiable y una proyección luminosa optimizada para la acción son aspectos que convencen a los expertos más exigentes. Tenga preparado su particular avión de combate LED LENSER® F1 en su hangar para entrar en acción.

LED LENSER® F1 White Edition



Anillo de diseño



Artículo nº 8701-C

DATOS TÉCNICOS

LED	Xtreme Power LED
Longitud	88 mm
Peso	69 g
Flujo luminoso	500 lm* (Power) 60 lm* (Low Power)
Baterías	Lithium CR123A
Depósito de energía	3,9 Wh
Duración de iluminación	120 Min.
Alcance luminoso	100 m*

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Linterna con anillo de diseño
- Anillo táctico
- Clip variable
- Batería (litio CR123A)
- Paño de limpieza para la lente
- Pincel limpiador
- Junta tórica de repuesto
- Correa
- Instrucciones de uso

CARACTERÍSTICAS

- Smart light Technology 3
- Nivel de resistencia al agua IPX8
- Aluminio / acero inoxidable



*Valores de medición según ANSI F1.1. Flujo y alcance luminoso medidos en el ajuste de mayor iluminación o duración de iluminación medida en el ajuste de más ahorro.