



Ajuste-nuca a cremallera



(a) La duración de este casco depende de:
 1) Duración = 5 años si se conserva en lugar fresco y seco alejado de rayos de sol directo.
 2) Vida útil = se recomienda descartar el casco después de 2 años de utilización.



Utilización (*)

Gracias al kit que incluye los diferentes elementos de protección, este producto se adapta a todos los trabajos exteriores al aire libre para la industria forestal.

Talla, poda, mantenimiento de espacios verdes...

Características técnicas

- ✓ Kit de protección forestal que incluye el casco **HGFORCE20**, el porta visera **FORCESUP**, la visera rejilla **FORCE825L** y los protectores auditivos **FORCE107**.
- ✓ Arnés textil con **8 puntos de fijación**.
- ✓ Con contorno plástico.
- ✓ Ajuste-nuca a cremallera. Ajuste 53 a 66cm.
- ✓ Espuma de confort detrás de éste.
- ✓ Banda textil frontal para la transpiración.
- ✓ Sin aereación.
- ✓ **Color:** casco naranja, otras piezas en negro.
- ✓ **Peso:** 380gr (sólo el casco)
- ✓ **Embalaje:** - caja de 12 unidades
- caja individual



Para más información: www.singer.fr

Principales ventajas

- ✓ Ajuste en la nuca con rueda-cremallera permitiendo un ajuste fácil (53cm a 66cm).
- ✓ Muy confortable, muy buena estabilidad (8 puntos de fijación!), liviano y resistente.
- ✓ Espuma detrás de la rueda-cremallera para un mayor confort.
- ✓ Dispositivo anti ruido cómodo y eficaz. Montaje fácil sobre el casco de protección.

Conformidad

Este producto es conforme a la Directiva Europea **89/686/CEE** relativa a los Equipos de Protección Individual (EPIS).

Ha sido probado según las normas europeas:

- **Casco: EN397 : 2012 + A1: 2012.** Cascos de protección para la industria.
 Con los tests opcionales: muy baja temperatura (-30°C), aislamiento eléctrico (440 Vac) y proyección de metal fundido (MM).
 Certificado de examen CE de tipo entregado por **BSI** organismo notificado **n°0086**.
- **Porta-visera: EN1731 : 2006.** Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.
EN166 : 2001. Protección individual de ojos, especificación. Marcado 3, 8, 9, BT.
 Certificado de examen CE de tipo entregado por **BSI** organismo notificado **n°0086**.
- **Visera rejilla: EN1731: 2006.** Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla. Marcado S.
 Certificado de examen CE de tipo entregado por **BSI** organismo notificado **n°0086**.
- **Dispositivo anti ruido: EN352-3 : 2003.** Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: Orejeras acopladas a cascos de protección. SNR: 26 dB, H: 28dB, M: 24dB, L: 17 dB.
 Certificado de examen CE de tipo entregado por **SAI Global Assurance Services Limited**, organismo notificado **n°2056**.



Su colaborador **Headguard®**



Headguard®
SINGER

Headguard®

(*) Ejemplos de utilización: dados a título indicativo; corresponde al usuario final verificar si el producto se adapta o no al uso deseado. Antes de toda utilización, leer la hoja de instrucciones adjunta con el producto. Edition LS 22.07.2014. Crédito foto(s): Singer, Fotolia