# CON DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO

## Uso (*)

Gracias a sus características técnicas, este guante es particularmente adecuado para los principales trabajos ligeros y medios que requieren buena destreza, asi como resistencia mecánica (buena resistencia al abrasión) y uso en ambiente húmedo: industria electrónica, ensamblado de pequeñas piezas, mecánica de precisión, ensamblado automóvil, manipulación de piezas mecánicas, talleres mecánicos...

## Características técnicas

- **Montaje:** tricotado una pieza sin costura. Puño elástico. Dorso aireado.
- **Galga:** 13.
- **Materias:** - Soporte poliamida.
  - Recubrimiento: nitrilo doble espesor en palma y medio dorso. Una primera capa de nitrilo liso, color gris para la impermeabilidad, una segunda capa de nitrilo espuma, color negro, para el agarre en medios húmedos y aceitosos
- **Color:** recubrimiento color gris y negro y soporte color negro.
- **Tallas:** 8, 9, 10.
- **Embalaje:** - caja de 100 pares.
  - paquete de 10 pares.

Saber más: **www.singer.fr**

Manipulación **ligera** en medios **húmedos**

## Mayores ventajas

- De punto sin costura: mejora la comodidad del usuario (sin rugosidad, sin irritación). Mejora la destreza para tomar piezas y reduce la fatiga de la mano.
- La fibra poliamida del soporte procura una buena resistencia. Es particularmente resistente a la abrasión. Resiste a los pudrimientos y a los hongos. Es poca absorbente al agua.
- Recubrimientos protectores: el revestimiento especial de nitrilo en palma y dorso da una excelente protección al usuario contra los aceites y las grasas. La primera capa de nitrilo liso asegura la impermeabilidad y la segunda de nitrilo espuma, asegura un excelente agarre de los objetos manipulados especialmente en medios húmedos y aceitosos.
- La parte del dorso sin recubrimiento ofrece una buena ventilación de la mano.
- El puño elástico permite una buena sujeción del guante durante la utilización.
- Fabricación ISO9001.

## Conformidad

Este guante a sido probado según la norma europea **EN388: 2003** contra los riesgos mecánicos (riesgos intermedios).
Es conforme a la Directiva Europea **89/686/CEE** relativa a los Equipos de Protección Individual **(EPIs)**.
Certificado de Examen CE de tipo entregado por **SATRA**, organismo notificado **n°0321.**

CE

| EN388: 2003. Datos mecánicos<br>Información sobre los niveles | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | **GRIPTOP** Niveles obtenidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la abrasión | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - | **4** |
| Resistencia al corte por cuchilla | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | **1** |
| Resistencia al rasgado | 10 | 25 | 50 | 75 | - | **3** |
| Resistencia al a perforación | 20 | 60 | 100 | 150 | - | **1** |

**EN388: 2003**

**4 1 3 1**

Su distribuidor **Goldex®**

Goldex® SINGER

5µ° Los ejemplos de uso sirven como guía y son sólo indicativos. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fábricante, el determinar si el producto se ajustan al uso considerado. Antes de cualquier uso, lea las instrucciones adjuntas con el producto. Edición LS 28.08.14. Crédito fotos: Singer, Fotolia.