

VOODOO

EL DISEÑO AL SERVICIO DE LA PROTECCIÓN



VODNPSF



VODBPSB



VODBPOL



27 g

INCLUYE

Funda microfibras
ETUIFS








- + PROTECCIONES LATERALES
- + PUENTE NASAL ANTIDESLIZAMIENTO
- + PATILLAS TIPGRIP ANTIDESLIZAMIENTO

bollé
SAFETY

VOODOO

EL DISEÑO AL SERVICIO DE LA PROTECCIÓN

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
VOODOO	 Ahumada	VODNPSF	5-3,1  1 FT C€	 EN166 FT C€	Antirrayaduras / antivaho
	 Marrón	VODBPSB	5-3,1  1 FT C€	 EN166 FT C€	Antirrayaduras / antivaho
	 Marrón Polarized	VODBPOL	5-3,1  1 FT C€	 EN166 FT C€	Antirrayaduras / antivaho

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

- F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
- T.** La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

C€ Norma europea 

TECNOLOGÍA

B-POLARIZED

Tecnología aprobada para un uso permanente y certificada con calidad óptica perfecta, ofrece un confort incomparable filtrando la reverberación y los reflejos. Ideal para un ambiente marítimo. B-Polarized filtra el 99,99% de los UVA/UVB.

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

C€ Norma europea 

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13			
	VODNPSF	VODBPSB	VODBPOL
Bolsita plástica individual	3660740006617	3660740006624	3660740006631
Caja de 10 gafas de protección	3660740106614	3660740106621	3660740106638
Cartón de 240 gafas de protección	3660740206611	3660740206628	3660740206635

CARACTERISTICAS	
LENTES	PC 2,2 mm Curva 8
MONTURAS	Nylon
PATILLAS	Nylon + inserción PAD EVA
TRENZA	No
ESPUMA	No
OCULAR DE RECAMBIO	No



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY