

producto: **AURICULAR OPTIME II cabeza**

referencia: **H520A**

fabricante: **PELTOR**

accesorios:



referencia	descripción
HY52	Anillos y almohadillas de repuesto



Descripción.

Atenúan al máximo incluso a frecuencias bajas. De suspensión baja doble, con dos patillas flexibles independientes entre si; una que presiona hacia delante y otra hacia atrás, distribuyendo así la presión sobre toda la almohadilla selladora.

La presión de contacto es mínima ya que la orejera está fabricada en acero flexible de alta calidad. Regulable en altura sin escalones. Almohadillas ventiladas de sellado rellenas de una combinación de líquido y espuma (lo que permite un gran confort aún en usos prolongados), y cubiertas con plástico higiénico, permitiendo una adaptación perfecta a la forma de la cabeza incluso al utilizar gafas. Perfil liso por fuera para disminuir riesgos de enganche. Gran espacio interno para permitir la perfecta adaptación de la oreja.

Campo de aplicación.

Diseñado para entornos muy ruidosos. Atenúan al máximo incluso para frecuencias muy bajas. Para turnos de trabajo cortos o largos. Perfil ligero pero profundidad interior lo que permite combinarlo con otros equipos de protección. Ideales para entornos con ruido industrial muy fuerte o para trabajar con maquinaria de construcción, aeropuertos o agricultura.

Resultados.

SNR: 31

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
**	Mean att. ³	14.6	20.2	32.5	39.3	36.4	34.4	40.2				
H520A	Stand. dev. ⁴	1.6	2.5	2.3	2.1	2.4	4.0	2.3	34 dB	29 dB	20 dB	31 dB
210g	APV	13.0	17.7	30.2	37.2	34.0	30.4	37.9				

EN 352-1 :1993

Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Organismo certificador:

FIOH
Nº 0403

FARU, S.L.

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA

EDIFICIO PLAZA, NAVE 5

50197 (Zaragoza) - ESPAÑA

www.faru.es faru@faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732

Distribuido por: