



Guante táctil
Especial para
pantallas



Utilización(*)

Gracias a sus características técnicas, este guante es ideal para todo tipo de mantenimientos y manipulaciones finas que necesiten un muy buen tacto y una sensibilidad máxima especialmente en periodos de media estación, gracias al agregado de fibras acrílicas. La especial composición del guante permite su utilización sobre pantalla táctil, por ejemplo para los repartidores, pero también para los mozos de almacén, en la industria del frío, la agricultura, la construcción...

Características técnicas

Montaje: tejido de una pieza sin costuras. Puño de tejido elástico. Dorso no recubierto.

Materias: soporte a base de hilos de acrílico, poliamida y Spandex. Recubrimiento especial de nitrilo texturado sobre la palma.

Color: azul.

Galga: 15.

Tallas: 8, 9, 10.

Embalaje: - caja de 100 pares.
- paquete de 10 pares.



Para más información: www.singer.fr

Principales ventajas

- ✓ **Guante táctil:** la composición especial de este artículo permite su uso sobre una pantalla, sin tener que retirar los guantes.
- ✓ **Montaje sin costuras:**
 - Mejora el confort del usuario (sin asperezas ni puntos de calor)
 - Mejora la destreza para la toma de objetos finos.
- ✓ **Materias de soporte:**
 - La fibra de **poliamida** ofrece una gran resistencia. Es particularmente resistente a la abrasión. Resiste al moho y a los hongos. Es poco absorbente al agua.
 - El **acrílico** aporta una buena protección contra el frío en media estación.
 - El **Spandex** logra elasticidad y un excelente confort para el usuario adaptándose perfectamente a la forma de los dedos.
- ✓ **Recubrimiento protector:** el recubrimiento de espuma de nitrilo texturado sobre la palma mejora la protección y la adherencia, asegurando también un muy buen agarre en medio húmedo evacuando el exceso de fluidos sobre la superficie.



Conformidad

Este guante ha sido probado según las normas europeas siguientes

- **EN420: 2003 + A1: 2009.** Guantes de protección. Exigencias generales y métodos de ensayo.
- **EN388: 2003.** Guante de protección contra riesgos mecánicos. (Riesgos intermedios (Cat II))

Es conforme a la **Directiva Europea 89/686/CEE** relativa a los Equipos de Protección Individual (EPI).
Certificado de Examen CE de tipo entregado por **SATRA** organismo notificado n°0321.



EN388: 2003. Datos mecánicos Información sobre los niveles	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	NSA15T Niveles obtenidos	EN388: 2003
Resistencia a la abrasión (número de ciclos)	100	500	2000	8000	-	4	
Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Resistencia al desgarro (en newtons)	10	25	50	75	-	2	
Resistencia a la perforación (en newtons)	20	60	100	150	-	1	

Su colaborador **SINGER® SAFETY**

