

FICHA TÉCNICA

Arnés P36 con conexión frontal metálica
Ref. P36



Descripción

Arnés con punto de enganche dorsal y esternal metálicos.

Fabricado con cintas de poliéster de 45 mm. de ancho. Anilla dorsal de tipo "D". Regulable en hombros y muslos. Cincha subglútea. Cierre cruzado en el pecho. Permite la conexión frontal al dispositivo anticaídas (cuerda, etc.). Las anillas laterales del cinturón son únicamente para anclar los elementos de posicionamiento, no son portaherramientas. Peso: 1000 gr.

Campo de aplicación

Para usos profesionales en general con riesgo de caída de altura.

No incluye cinturón, por tanto, no es válido para el posicionamiento o sujeción (limitación de la distancia de acercamiento al vacío).

Requiere de otros elementos de protección anticaídas para su utilización (anclajes, conectores, cuerdas, absorbedores...).

Mantenimiento

Desechar el arnés en caso de caída. Realizar revisión anual por personal cualificado y anotar dicha revisión en la ficha de producto que aparece en las instrucciones. En caso de utilización intensa la vida útil aconsejada puede ser menor. Conservar el arnés dentro de su bolsa alejado del polvo. Mantener alejado de ácidos y líquidos corrosivos (especialmente de ácidos desprendidos por baterías eléctricas). Lavar con agua templada en caso de suciedad y dejar secar en lugar seco y ventilado, alejado del sol y de fuentes de calor.

Es preferible que cada trabajador disponga de un arnés personal para que pueda efectuar las revisiones necesarias según su grado de utilización (anotándolas en la ficha del artículo).



EN 361

Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732