

producto: **Arnés elástico y automático**

referencia: **P51E**

accesorios:

referencia	descripción
Varios modelos disponibles	Cuerdas anticaídas
"	Mosquetones
"	Absorbedores
"	Dispositivos anticaídas
"	Cuerdas y dispositivos de posicionamiento



### Descripción.

Arnés de altísima calidad. Cinta elástica en toda la parte superior del arnés que añade confort, estabilidad y libertad de movimientos. Cinturón de posicionamiento totalmente acolchado, ergonómico y transpirable. Cinta especial de estabilización del cinturón. Cinta subglutánea. Nuevas hebillas de aluminio autoblocantes en piernas y cintura que sustituyen a las clásicas hebillas. Cinturón termoformado con relleno de algodón, ergonómico y transpirable.

Muy fácil de quitar y poner.

Posee siete anillas para colgar las herramientas.

Incluye un macuto portaarnés

Requiere de otros elementos de protección anticaídas para su utilización (anclajes, conectores, cuerdas, absorbedores...).

### Campo de aplicación.

Para usos profesionales en general con riesgo de caída de altura. Es válido para suspender de una cuerda o para posicionamiento.

### Mantenimiento:

Desechar el arnés en caso de caída.

Duración máxima recomendada desde la fecha de fabricación: 5 años.

En caso de utilización intensa la vida útil aconsejada puede ser menor.

Conservar el arnés dentro de su bolsa alejado del polvo.

Mantener alejado de ácidos y líquidos corrosivos (especialmente de ácidos desprendidos por baterías eléctricas).

Lavar con agua templada en caso de suciedad y dejar secar en lugar seco y ventilado, alejado del sol y de fuentes de calor.

Es preferible que cada trabajador disponga de un arnés personal para que pueda efectuar las revisiones necesarias según su grado de utilización (anotándolas en la ficha del artículo).

CE

**EN 361, EN 358**

Anexo II de la Directiva  
89/686/EEC

Organismo certificador:

APPAVE

Nº 0082

**FARU, S.L.**  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) - ESPAÑA  
www.faru.es faru@faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732

Distribuido por: