Uso

Gracias a sus características técnicas, este guante demuestra especialmente una gran adaptación para todos los trabajos que necesitan un buen tacto así como una protección importante contra los riesgos mecánicos y también **contra los cortes (nivel 5)**. Mantenimiento industrial, montaje de coches, manutención general, manipulación de cables, de cosas cortantes, manipulación de materiales brutos, abrasivos, de mosaicos, cerámicas, chapas, etc.

Características técnicas

- **Montaje:** Soporte de punto sin costura. Puño de punto. Fibras de alta tenacidad PEAD. (Polietileno de alta densidad).
- **Color:** gris.
- **Galga**: 13.
- **Recubrimiento:** La palma esta recubierta de poliuretano (PU). Dorso sin recubrimiento (aireado).
- **Tallas:** 6 a 11.
- **Embalaje:** - caja de 100 pares.
  - paquete de 10 pares.

Saber más: **www.singer.fr**

Mayores Ventajas

Protección contra los cortes

- **Montaje sin costura:** El soporte sin costuras proporciona una comodidad excepcional y reduce la fatiga de la mano. Estos guantes suministran una buena resistencia al corte y ofrecen un mejor confort y destreza. El puño elástico permite una buena sujeción del guante durante la utilización.
- **Fibras de alta tecnología:** Este producto le da buena protección contra la abrasión y el desgarro en condición de manipulación seca.
- **Recubrimiento protector:** El dorso del guante sin recubrimiento ofrece una buena ventilación.

Conformidad

Esta guante a sido probado según la norma europea **EN388: 2003** contra los riesgos mecánicos (riesgos intermedios).

Es conforme a la **Directiva Europea 89/686/CEE** relativa a los Equipos de Proteccion Individual **(EPIs)**.

Homologación: Certificado de Examen CE de tipo **n°0075/444/162/03/11/0120 expedido por CTC,** organismo notificado **n°0075.**

EN388: 2003. Datos mecánicos. Información sobre los niveles	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	PHD135PU Niveles obtenidos	EN388: 2003
Resistencia a la abrasión (numero de ciclos)	100	500	2000	8000	-	4	4.5.4.3
Resistencia al corte por cuchilla (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	5	
Resistencia al rasgado (en newtons)	10	25	50	75	-	4	
Resistencia al a perforación (en newtons)	20	60	100	150	-	3	

Su colaborador **Goldex®**

Goldex® SINGER

Los ejemplos de uso sirven como guía y son sólo indicativos. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante, el determinar si el producto se ajustan al uso considerado. Antes de cualquier uso, lea las instrucciones adjuntas con el producto. Edición LS 14.06.2013. Crédito fotos: Singer, Fotolia.