


2
PUNTOS

EN361: 2002

CE 0120



Utilización (*)

Este arnés debe ser utilizado en combinación con un sistema completo anticaídas a fin de poder ofrecer una protección adecuada.

Obra pública. Construcción. Industria. Mantenimiento industrial. Reparación de cubiertas. Trabajos sobre andamios. Montaje de estructuras...

Características técnicas

- ✓ Arnés anticaídas 2 puntos.
 - dorsal (argolla en D)
 - esternal (argolla en D)
- ✓ Cinchas poliéster de 45mm de ancho.
- ✓ Placa dorsal de posicionamiento de cinchas.
- ✓ Ajustes en muslos y en hombros.
- ✓ Anillo plástico de color contrastado para el posicionamiento de cinchas.
- ✓ Con banda de asiento.
- ✓ **Talla:** única
- ✓ **Color:** azul/naranja
- ✓ **Embalaje:**
 - caja de 20 piezas
 - cajita de 1 pieza



Para más información: www.singer.fr

Principales ventajas

- ✓ Nuestros arneses son bicolors para una identificación rápida y fácil de las cinchas para hombros y para muslos. Facilita su colocación.
- ✓ El hilo de las costuras es de color contrastado; así permite efectuar fácilmente el control del arnés.
- ✓ Nuestros arneses tienen una banda de asiento única, creada de manera ergonómica para un mejor confort.
- ✓ Las argollas en D utilizadas en nuestros arneses son de muy alta resistencia a la ruptura, sin ninguna marca visible de soldadura.
- ✓ Las cinchas utilizadas en la fabricación de nuestros arneses se realizan a partir de hilos de poliéster de alta resistencia, teñidos en la masa. Este proceso procura una resistencia única a la degradación por los UV, 6 veces superior a la resistencia de cinchas teñidas de manera clásica. Este método permite, a la larga, una mayor duración del producto.

Conformidad

Este producto ha sido probado según la norma europea **EN361: 2002**.

Equipos de protección individual contra las caídas de altura; arnés de anticaída.

Es conforme a la **Directiva Europea 89/686/CEE** relativa a los Equipos de Protección Individual (categoría III, riesgos irreversibles; artículo 11).

Certificado de Examen CE de tipo entregado por **SATRA**, organismo notificado **n°0321**.

Proceso de sistema de calidad asegurada CE de la producción con vigilancia, bajo el control de **SGS**, organismo notificado **n°0120**.

Su colaborador **Vertisafe®**

Vertisafe®

SINGER