

FICHA TÉCNICA

EUROMASKI VL
Ref. S4703



Descripción

EUROMASKI VL es parte de la gama de cascos de soldadura Honeywell diseñado para su uso con equipo de respiración purificador de aire (PAPR) como Compact Air 200 y Compact Air. Protección combinada para soldadura y molienda. Está equipado con visera con protección UV y IR. Diseño extremadamente ligero: Dando al usuario un gran confort. Amplio cambio de visión: Sin necesidad de levantar el visor para localizar peligros potenciales. Visor reemplazable: Ofrece gran variedad de visores para la molienda.



Especificaciones técnicas

Cumple la EN 12941 clase:

TH2 (Compact Air 200); NPF* 10; APF 10

TH1 (Compact Air); NPF* 50; APF 20

NPF*: Factor de protección nominal.

APF*: Factor de protección asignado.

Se recomienda en el área de trabajo donde se requiere protección para las vías respiratorias órganos, cara, cabeza y hombros contra partículas nocivas, nieblas, gases y vapores.

Este sistema procura aire para el usuario a través de la manguera de suministro conectado entre PAPR (equipado con filtros) y el casco. El flujo de aire filtrado entra en la parte trasera y fluye a través del conducto de aire y las hojas de la campana a través del cuello de la cara o el cuello babero.

EN 12941
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Campo de aplicación

Protección combinada para soldadura, soldadura por arco, corte con un soplete de gas y molienda.

Aviso importante

Siga las instrucciones del fabricante.

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732

Distribuido por: