

FICHA TÉCNICA

EVO LITE ventilado (ABS)
Ref. AJB16 (slip)
Ref. AJB17 (ruleta)



Descripción

Casco de ABS súper ligero, con arnés textil de 6 puntos de apoyo de Terileno: confort supremo. Visera mediana y con nuevo sistema de ventilación frontal y trasero que disminuye la temperatura hasta 3°C. Ranuras para accesorios universales. Nuevo sistema de ajuste súper preciso, muy fácil de utilizar (Ref. AJB16). Nuevo sistema de ajuste de ruleta, diseño estrecho para mayor comodidad (Ref. AJB17).



Especificaciones técnicas

Conforme con:

EN 397 para cascos de Seguridad Industrial.

Resistente a la deformación Lateral y a salpicaduras de Metal fundido.

Ref. AJB16: Deslizamiento de slip.

Ref. AJB17: Deslizamiento de rueda o trinquete.

Serigrafía digital disponible para personalizar a los colores de su empresa.

Tamaño: 530 – 640 mm. Peso: 299 g.

Materiales:

Carcasa: ABS de alto grado de resistencia.

Cintas del Arnés: Cintas de Poliéster y clips de HDPE para un ajuste óptimo.

Ruleta: Nylon y plástico con espuma de confort.

El arnés viene con banda de sudoración de cuero sintético de estilo 'Nomaz'.

EN 397
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Campo de aplicación

Casco ideal para entornos calurosos.

Limitaciones de uso

La protección sólo será ofrecida si el casco está colocado correctamente. Cualquier casco sometido a graves repercusiones debe ser reemplazado inmediatamente. No aplicar pintura, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, excepto si es conforme con las instrucciones del fabricante. El mazo de cables, al entrar en contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas en individuos susceptibles. Si esto ocurre dejar la zona de peligro, quitar el casco y buscar consejo médico. Prestar atención a los peligros de la modificación o eliminación de alguna de las partes componentes originales, distinto de lo recomendado por el fabricante.

Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732