

# FICHA TÉCNICA

**faru**  
**FLEXICAP**  
Ref. C212



## Descripción

Los protectores auditivo semi-insertos Flexicap cuentan con la banda multi-posicional Flex, combinada con los cómodos protectores auditivos EAR Caps.

Flexicap le ofrece la flexibilidad y compatibilidad de la nueva banda Flex con protectores auditivos semi-insertos.

Lleva una innovadora y patentada banda con bisagras que le permite toda una variedad de posiciones de uso sin interferir con otros tipos de equipo de protección individual.

Los tapones de Poliuretano patentados EARCaps ofrecen un diseño suave y liso.

El tapón sella la entrada del canal auditivo sin necesidad de inserción, proporcionando más comodidad.

El seguro y cómodo sellado del oído se debe a la junta de rótula patentada, de fácil ajuste. La banda Flexicap puede ser usada en diferentes posiciones para reducir o eliminar el molesto e irritante ruido que puede producirse si la banda roza contra la ropa.

La consistente protección en las tres posiciones de funcionamiento releva al supervisor de la empresa de gran parte de la responsabilidad de asegurarse de que lo lleven correctamente colocado.

Recambios:

C10310 - Caja de 10 pares

C103 - Caja de 50 pares



**EN 352-2**

Anexo II de la Directiva  
89/686/EEC

Organismo certificador:

Nº 0194

## Atenuación acústica

SNR=23

H=26 M=19 L=17

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB)	26.1	22.8	20.1	18.6	22	32.7	36.5	37
Desviación Normal (dB)	5.2	6	5	3.3	3.4	4.1	4.3	8.3
Protección asumida (dB)	20.8	16.8	15.1	15.3	18.6	28.6	32.2	28.7

Distribuido por

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732