

# FICHA TÉCNICA

**faru**  
**EARFLEX 20**  
Ref. C673



## Descripción

Tapón semi inserto muy fácil de utilizar con banda regulable para mayor comodidad. Puede colocarse alrededor del cuello cuando no sea necesario llevar protección auditiva.

Tapón premodelado fabricado con un material flexible que se encaja en el oído sin necesidad de comprimirlo. Diseño patentado de triple pestaña.

Color del tapón: Amarillo  
Resistente a la humedad  
Compatible con otros EPIs  
Reutilizable y reciclable.  
No requiere compresión

## Campo de aplicación

Para niveles de ruido entre 83 – 93 dB(A)

Correctamente adaptado al nivel de ruido, permite escuchar conversaciones y música de fondo al mismo tiempo que protege al usuario contra lesiones del oído.

## Importante

Antes de utilizarlos, compruebe que los tapones no estén dañados.  
Si el tapón no es utilizado correctamente, la capacidad de atenuación disminuye.

Utilice los tapones durante todo el tiempo en el trabajo

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ciertos productos químicos pueden afectar al tapón negativamente.

## Atenuación acústica

SNR=20 H=25 M=17 L=10

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB)	7.2	9	11.9	17.6	23.9	28.9	32.1	35.8
Desviación Normal (dB)	5.1	4.5	3.9	3.6	3.1	3.6	7.1	4.2
Protección asumida (dB)	2.1	4.5	8	14	20.8	25.3	25	31.6



EN 352-2  
Anexo II de la Directiva  
89/686/EEC

Distribuido por

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732