

FICHA TÉCNICA

EAR ULTRAFIT 20
Ref. C71



Descripción

Tapón premodelado fabricado con un material flexible que se encaja en el oído sin necesidad de comprimirlo. Diseño patentado de triple pestaña.

Color del tapón: Amarillo
Resistente a la humedad
Compatible con otros EPs
Reutilizable y reciclable.
No requiere compresión



Campo de aplicación

Para niveles de ruido entre 83 – 93 dB(A)

Correctamente adaptado al nivel de ruido, permite escuchar conversaciones y música de fondo al mismo tiempo que protege al usuario contra lesiones del oído.

EN 352-2
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Importante

Antes de utilizarlos, compruebe que los tapones no estén dañados.
Si el tapón no es utilizado correctamente, la capacidad de atenuación disminuye.
Utilice los tapones durante todo el tiempo en el trabajo
Mantener fuera del alcance de los niños.
Ciertos productos químicos pueden afectar al tapón negativamente.

Atenuación acústica

SNR=20 H=25 M=17 L=10

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB)	7.2	9	11.9	17.6	23.9	28.9	32.1	35.8
Desviación Normal (dB)	5.1	4.5	3.9	3.6	3.1	3.6	7.1	4.2
Protección asumida (dB)	2.1	4.5	8	14	20.8	25.3	25	31.6

Distribuido por

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732