

FICHA TÉCNICA

Gafa 3M SECURE FIT SF200
Ref. C935 (SF201AF: Incolora AE/AR)
Ref. C936 (SF202AF:Gris AE/AR)
Ref. C937 (SF203AF: Amarilla AE/AR)
Ref. C938(SF201AS: Incolora AR)



Descripción

Gafas sin montura con patillas de longitud fija. Para mayor protección dispone además de protección lateral integrada. La montura se caracteriza por la novedosa Tecnología de Presión en la patilla que ayuda a difuminar la presión en el oído para la mayor y seguridad del ajuste.

Especificaciones técnicas

Protege frente a impactos de partículas de alta velocidad y baja energía (F) a temperaturas extremas, -5°C y +55°C, (T).

Adicionalmente ofrecen protección frente a radiación UV de acuerdo con EN170:2002, y luz solar según EN172:1994 (sólo ocular color gris).

Incolora: Buen reconocimiento de los colores y excelente protección UV.

Tratamiento antiempañante (AE) y/o antirrayadura (AR).

Clase Óptica 1 adecuadas para usos prolongados.

Diseño que ofrece excelente cobertura y un buen campo de visión. Patillas autoajustables para un ajuste seguro y una gran variedad de tamaños de cabeza. Peso: 18 g.

Marcado lente: C935 y C938: 2C-1.2 3M 1 FT

C936: 5-3.1 3M 1 FT

C937: 2C-1.2 3M 1 FT

Marcado montura: 3M EN166 FT CE SF200 Series

Campo de aplicación

Aplicaciones: Construcción, Ingenierías, Fabricación General, Trabajos de inspección, Trabajos ligeros de reparación y mantenimiento.

Aviso importante

Estos productos no son adecuados para tareas de esmerilado o soldadura. Estos productos NO están diseñados para ser utilizados encima de gafas de prescripción.

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732



EN 166
EN 170
EN 172
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Distribuido por: