

producto: Casco CT-2 POLICARBONATO ("ruleta")

referencia: **CT2**



referencia	descripción
C188	Barboquejo

### Descripción.

1. Una carcasa externa que debe resistir a un golpe/choque y a la eventual penetración de un cuerpo punzante, distribuyendo la fuerza del golpe sobre la superficie. La carcasa externa está hecha de policarbonato cuya resistencia al impacto es sin igual entre los termoplásticos: es lo mejor en cuanto a durabilidad.
2. Sistema de sujeción. Los impactos pueden llegar de varias direcciones y algunos pueden sacar el casco de la cabeza del usuario. La banda de ajuste regulable mediante rueda dentada bloqueable tiene la función de mantener el casco en la cabeza en dicha circunstancia.
3. Relleno de confort. Las partes del casco en contacto directo de la cabeza están revestidas de un tejido anti-alérgico y absorbente.
4. El peso del casco está bien distribuido, puesto que apoya en una gran porción sobre la cabeza humana, resultando menos fatigoso para las cervicales del usuario.
5. Relleno de protección termo-aislante, forrado con suave material especial para absorber la transpiración.

### Otras características

Carcasa: Policarbonato  
 Atalalaje: Rueda dentada bloqueable.  
 Relleno: Poliestireno expandido con almohadillas para regular altura de utilización.  
 Peso: 325 + 25 gramos.  
 Protección frente a descargas eléctricas de **1000 VAC**.  
 Diseño agradable y ergonomía adecuada.  
 Resistencia a impactos y penetración desde -30°C hasta +50°C.  
 Resistente a la llama.  
 Resistencia a deformación lateral.  
 Resistencia a salpicaduras de metales calientes.  
 Certificación EN 397 sobre ensayo voluntario de aislamiento eléctrico hasta 1.000 VAC



**EN 397: 1995**  
 Anexo II de la Directiva  
 89/686/EEC

Organismo certificador:  
**INSTITUTO NACIONAL  
 SEG. E HIG. EN TRABAJO**  
 Organismo notificado: 0159

**Distribuido por:**

FARU, S.L.  
 PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
 EDIFICIO PLAZA, NAVE 5  
 50197 (Zaragoza) - ESPAÑA  
 www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732