

FICHA TÉCNICA

Casco CT1 con ventilación

Ref. CT3



Descripción

La carcasa externa fabricada en policarbonato con alta resistencia al impacto.

Sistema de sujeción. Los impactos pueden llegar de varias direcciones y algunos pueden sacar el casco de la cabeza del usuario. La banda de ajuste regulable desde 52 a 65 cm tiene la función de mantener el casco en la cabeza en dicha circunstancia.

El peso del casco está bien distribuido, puesto que apoya en una gran porción sobre la cabeza humana, resultando menos fatigoso para las cervicales del usuario.

Relleno de protección termo-aislante, forrado con suave material especial para absorber la transpiración. Fabricado en poliestireno expandido con almohadillas para regular altura de utilización. Este relleno ergonómico evita la fatiga para uso prolongado

Carcasa ventilada para un mayor confort.

Diseño agradable y ergonomía adecuada.

Resistente a la llama

Resistencia a deformación lateral.

Peso: 320 gr

Colores disponibles: Amarillo, Azul, Rojo y Blanco.



EN 397

Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Accesorios

Barbuquejo C188 (pack 10 uds)

Campo de aplicación

Trabajos de construcción, procesos industriales en general, operaciones en situaciones de bajas temperaturas.

Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732