

# FICHA TÉCNICA

**Casco EVO3 ruleta**  
Ref. EVO3 (no ventilado)  
Ref. EVO3V (ventilado)



## Descripción

Casco de protección de polietileno de alta densidad (HDPE) con ajuste de ruleta y ranura universal.

Apto para salpicaduras de metal fundido. Apto para colocar el logo de la empresa. Banda de sudoración de cuero Nomaz.

Atalaje de 6 puntos. Opción de gafa integrada en casco, referencia ANT1.

La versión linesman se consigue añadiendo el nuevo barboquejo linesman, referencia AHVL. También se puede usar con los barboquejos AHV1 y AHV5.

Sistema especial de ajuste rápido y cómodo de llevar.



## Características

\*Ref. **EVO3V**: Versión ventilada. No cumple EN 50365.

Aislamiento eléctrico 1000 V a.c. (EN 50365, sólo versión no ventilada).

Peso: 375 gr. Talla: 53-64 cm.

Resistencia a Temperatura: hasta -30°C.

Resistente a las salpicaduras de metal fundido.

Resistente a impactos: 50 J.

EN 397  
EN 50365\*  
Anexo II de la Directiva  
89/686/EEC

Organismo notificado  
nº 0086

## Limpeza, mantenimiento y limitaciones de uso

Limpiar con agua caliente y jabón y secar con un paño suave.

El casco no debe limpiarse con productos químicos o abrasivos.

El casco debe almacenarse fuera de la luz solar directa.

El casco debe almacenarse lejos de productos químicos y de temperaturas extremas.

Debe sustituirse cualquier casco sometido a graves repercusiones inmediatamente. No aplique pintura, disolventes o adhesivo.

El arnés, al entrar en contacto con la piel puede causar reacciones alérgicas en individuos especialmente sensibles. Si esto ocurre salga de la zona de peligro, quítese el casco y busque ayuda médica.

Advertencia: No modificar o eliminar cualquiera de los componentes originales o los recomendados por el fabricante.

**Distribuido por:**

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732