

FICHA TÉCNICA

faru
CLARITY C1
Ref. S1142



Descripción

- Atenuación uniforme que permite a los operarios oír de forma más natural las voces de sus compañeros, instrucciones u otros sonidos importantes mientras que elimina los ruidos nocivos.
- No aísla a los trabajadores de su entorno, mejora la seguridad general, especialmente en entornos delicados.
- Fabricación dieléctrica compatible con todos los lugares de trabajo, especialmente con entornos eléctricos.
- Presión uniforme del arnés para adaptarse a cabezas de todos los tamaños, proporcionando un confort de larga duración
- Arnés interior ventilado que minimiza la presión sobre la cabeza y permite una mayor respiración en ambientes calientes o húmedos.
- Arnés exterior indeformable para una mayor resistencia en los ambientes de trabajo más duros.
- Ajuste de la altura mediante un clic rápido, permaneciendo en posición durante el trabajo
- Almohadillas fáciles y rápidas de sustituir

Tabla de atenuación:

SNR=25 H=24 M=22 L=20

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB)	15.7	23.9	27.8	23.3	25.8	29.0	31.0
Desviación Normal (dB)	3.3	2.7	2.8	2.9	2.0	3.0	2.6
Protección asumida (dB)	12.4	21.2	25.0	20.4	23.8	26.0	28.4



EN 352-1:2002

**Directiva europea:
89/686/CEE**

Accesorios

S6080: Kit de higiene para C1, C1H, C1F

Campo de aplicación

Para una utilización en entornos en los que resulta peligroso un exceso de atenuación.

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA (PLA-ZA)
Calle Tarento, nº 5 (Edificio Plaza)
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732

Distribuido por:

