

# FICHA TÉCNICA

**faru**  
**FUSION con cordón**  
Ref. S1282 (con cordón)



## Descripción

Protector auditivo de confort excepcional y adaptabilidad perfecta gracias a sus rebordes SoftFlange. Núcleo central rígido para una manipulación sencilla. Categoría II.

Cordón desmontable trenzado de tela que se adapta a la preferencia del trabajador o de la aplicación. CAJA de almacenaje.

Materiales:

Base y tapón: Termoplástico Elastómero.

Cordón y envase: Polipropileno.

Disponible en dos tallas: Standard (L) y pequeña (S).

Tabla de atenuación:

SNR=28      H=29    M=25    L=24

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB)	28.3	28.6	27.9	29.4	31.0	40.0	40.9
Desviación Normal (dB)	5.1	5.6	5.0	5.6	3.7	5.6	5.5
Protección asumida (dB)	23.2	23.0	22.9	23.8	27.3	34.4	35.4

## Accesorios

No dispone.

## Aviso

Antes de utilizarlos, compruebe que los tapones no estén dañados.

Si el tapón no es utilizado correctamente, la capacidad de atenuación disminuye.

Utilice los tapones durante todo el tiempo en el trabajo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ciertos productos químicos pueden afectar al tapón negativamente. Para más información diríjase al fabricante.



EN 352-2

Directiva europea:  
89/686/CEE

Distribuido por:

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA (PLA-ZA)  
Calle Tarento, nº 5 (Edificio Plaza)  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732