

8 puntos
de enclaje!**Utilización(*)**

La utilización de este casco es particularmente útil para intervenciones en altura, por ello un buen ajuste del equipo sobre la cabeza con un barboquejo es importante. Gracias a su visera ultracorta, este modelo es práctico incluso en espacios reducidos. Fundamental como protección en toda actividad donde exista un riesgo de impacto sobre la parte superior de la cabeza, por caída de objetos, golpes...

Construcción, obras públicas, industria, poda, espeleología...

Características técnicas

- ✓ Casco tipo montador de altura.
- ✓ Casco de policarbonato de alta resistencia.
- ✓ Arnés textil con 2 posiciones (alto o bajo) y con estructura de sujeción de tiras.
- 8 puntos de anclaje.**
- ✓ Contorno de cabeza de plástico con inclinación pivotante hacia atrás.
- ✓ Rueda de ajuste en la nuca.
- ✓ Espuma confortable por detrás del contorno de cabeza.
- ✓ Banda textil antitranspiración por delante.
- ✓ Barboquejo de 4 tiras, con hebilla de enganche rápido.
- ✓ Ganchos para fijar y sujetar una linterna frontal.
- ✓ Color y versión: ver más abajo.
- ✓ Peso: 260g (casco). 360g (completo).
- ✓ Embalaje: - caja de 20 unidades.
- bolsa de 5 unidades.
- bolsa individual.



Para más información: www.singer.fr

Principales ventajas

- ✓ Rueda de ajuste en la nuca que permite regular la medida fácilmente (53cm a 66cm).
- ✓ Muy confortable, muy buena estabilidad (8 puntos de fijación!), ligero y resistente.
- ✓ Espuma de confort en la parte trasera del contorno de cabeza.
- ✓ Numerosos accesorios disponibles (protector contra el ruido, viseras...)
- ✓ Amplia visibilidad gracias a su visera ultracorta.
- ✓ Práctico sistema de enganche para una linterna frontal.
- ✓ Contorno de cabeza pivotante por detrás para un ajuste ideal del equipo.

Conformidad

Este casco ha sido probado de acuerdo con la norma europea siguiente:

EN397: 2012 +A1: 2012. Cascos de protección para la industria.

Cumple con la Directiva **89/686/CEE** Europea sobre los Equipos de Protección Individual (EPIs).

Examen CE de tipo expedido por **BSI**, organismo notificado **n°0086**.



		
ALPINW	ALPINO	ALPINW2
		
-30 ° C	-30 ° C	-30 ° C
53-66cm	53-66cm	53-66cm
Ventilado	Ventilado	No ventilado



Su colaborador **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety

