



MODELO 3

Escaleras de fibra extensibles a cuerda

Modelo	Altura plegada	Altura desplegada	Anchura	Peso aproximado
F7210C	3.000 mm.	4.960 mm.	450 mm.	24,00 Kg.
F7211C	3.280 mm.	5.520 mm.	450 mm.	25,50 Kg.
F7212C	3.560 mm.	6.080 mm.	450 mm.	27,00 Kg.
F7213C	3.840 mm.	6.640 mm.	450 mm.	28,50 Kg.
F7214C	4.120 mm.	7.200 mm.	450 mm.	30,00 Kg.
F8215C	4.400 mm.	7.760 mm.	500 mm.	38,00 Kg.
F8216C	4.680 mm.	8.320 mm.	500 mm.	40,00 Kg.
F8217C	4.960 mm.	8.880 mm.	500 mm.	42,00 Kg.
F8218C	5.240 mm.	9.440 mm.	500 mm.	44,00 Kg.
F8219C	5.520 mm.	10.000 mm.	500 mm.	46,00 Kg.

Todas las escaleras de este modelo llevan colocadas en la parte superior de tramo extensible, ruedas de goma blanca para facilitar el deslizamiento por las paredes y zapatas basculantes en el tramo inferior.



Detalle del sistema de bloqueo.

Modelos 3,4 y 5 fabricados en base a las Normas Europeas

UNE-EN 131 Escaleras.

UNE-EN 61478 Trabajos en Tensión. Escaleras de material aislante.