



by SINGER



CARACTERISTICAS

Doble capa.

Soporte exterior tricotado en una pieza de poliamida.

Recubrimiento HPT™ (Hydropellent Technology).

Este proceso exclusivo crea un recubrimiento suave, flexible y espumante que rechaza los líquidos (propiedades impermeables).

Este acabado original permite un tacto firme también en medio húmedo y aceitoso!

Durante el proceso de fabricación, las moléculas de aire son encapsuladas con el recubrimiento.

Este método único de recubrimiento permite guardar flexibilidad y tacto con temperaturas que van hasta - 50°C.

El forro caliente de muletón aporta un aislamiento suave y cómodo sin comprometer la flexibilidad del producto.

Tratamiento Actifresh®

Tallas 7, 8, 9, 10, 11, 12


NI00

APLICACIONES

Eficaz particularmente para manipulaciones y stockaje en medio frío, para la industria de la pesca, la agricultura... También para los oficios de la construcción, para los artesanos, los oficios del medio ambiente.



SIZE M 3232 02X



0.2.X



SINGER FRERES SAS
RUE DE L'EUROPE
ZONE EUROFRET, CRAYWICK
59279 LOON-PLAGE - FRANCIA
TEL: 00.33.3.28.28.29.00
FAX: 00.33.3.28.28.29.01
www.singer.fr