



Uso

Gracias a sus características técnicas, este guante es particularmente adaptado para todas las manipulaciones finas que necesitan un buen tacto así como una protección contra los riesgos mecánicos y especialmente la abrasión: industria de coches, mecánica de precisión, mantenimiento industrial, industria electrónica, ensamblado de piezas pequeñas, laboratorio, joyería, fotografía.



Características técnicas

- ✓ **Montaje / materias:** tipo tricotado en una pieza sin costura. Puño elástico, soporte poliamida.
- ✓ **Recubrimiento:** poliuretano (PU) en la palma y los dedos. Dorso fresco (sin recubrimiento).
- ✓ **Galga:** 13.
- ✓ **Color:** soporte y recubrimiento de color blanco.
- ✓ **Tallas:** 7, 8, 9, 10.
- ✓ **Embalaje:** - caja de 100 pares.
- paquete de 10 pares.



Saber más: www.singer.fr



Mayores Ventajas

- ✓ **Soporte tricotado sin costura:** mejora la comodidad del usuario (ausencia de asperidades, de puntos de calentamiento). Mejora el tacto para un excelente agarre.
- ✓ **Fibras y poliamida:**
 - La fibra de poliamida ofrece una gran tenacidad, es particularmente resistente a la abrasión. Resiste al podrido y a los hongos. Absorbe poca agua.
 - La fibra elástica aporta comodidad y flexibilidad al tricotado que se adapta idealmente a los contornos de la mano.
- ✓ **Recubrimiento protector:**
 - El recubrimiento de PU en la palma aporta agarrar y una protección adicional al usuario lo que le permite guardar una comodidad excelente y un gran tacto.
 - El dorso sin recubrimiento permite guardar una buena aeración de la mano.

Conformidad

Este guante ha sido probado según la norma europea **EN388** contra los riesgos mecánicos (riesgos intermedios).

Es conforme a la **Directiva Europea 89/686/CEE** relativa a los Equipos de Protección Individual (**EPIs**).

Certificado de examen CE de tipo entregado por **SGS, organismo notificado nº0120**.



EN388 Datos mecánicos. Información sobre los niveles	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	NYM213PU Niveles obtenidos	EN388
Resistencia a la abrasión	100	500	2000	8000	-	4	
Resistencia al corte por cuchilla	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Resistencia al rasgado	10	25	50	75	-	3	
Resistencia a la perforación	20	60	100	150	-	1	

Su distribuidor **Goldex®**

Goldex®
SINGER