



Uso

Gracias a sus características técnicas, este guante demuestra especialmente una gran adaptación para todos los trabajos que necesitan un buen tacto así como una buena protección contra los riesgos mecánicos y también contra los cortes (nivel 3).
Acondicionamiento, embalaje, vidiería, espejería, taller de espejos, almacenaje, taller de montaje...

- Características técnicas**
- ✓ **Montaje:** Soporte de punto sin costura. Puño de punto.
 - ✓ **Materias:** Fibras 100% Kevlar®.
 - ✓ **Recubrimiento:** La palma esta recubierta de puntos de P.V.C. Dorso sin recubrimiento (aireado).
 - ✓ **Color:** amarillo/negro.
 - ✓ **Galga:** 10.
 - ✓ **Talla:** L.
 - ✓ **Embalaje:** - caja de 100 pares.
- paquete de 10 pares.



 Saber más: www.singer.fr



Mayores Ventajas

- ✓ **Montaje sin costura:** Sin costura para un mejor confort.
- ✓ Este producto aprovecha la reputación internacional de la fibra **Kevlar®**, con muchas resistencias reconocidas contra: el corte, la abrasión, el calor. Una excelente protección para los usuarios.
- ✓ El puño elástico ajustado permite una buena sujeción del guante durante la utilización.
- ✓ Los puntos P.V.C en la palma aumentan la adherización y el agarre.

Conformidad

Esta guante a sido probado según la norma europea **EN388: 2003** contra los riesgos mecánicos y **EN407: 2004** contra los riesgos térmicos.

Es conforme a la **Directiva Europea 89/686/CEE** relativa a los Equipos de Proteccion Individual (EPIs).

Homologación: Certificado de Examen CE de tipo **n°GB06/67356.02 expedido por SGS**, organismo notificado **n°0120**.

EN388: 2003. Datos mecánicos. Información sobre los niveles	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	TKV10HBKL Niveles obtenidos	EN388: 2003  2.3.4.3
Resistencia a la abrasión (numero de ciclos)	100	500	2000	8000	-	2	
Resistencia al corte por cuchilla (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	3	
Resistencia al rasgado (en newtons)	10	25	50	75	-	4	
Resistencia al a perforación (en newtons)	20	60	100	150	-	3	

Datos térmicos	Niveles	Datos térmicos	Niveles	EN407: 2004 
Comportamiento a la llama	X	Pequeñas salpicaduras de metal fundido	X	
Calor por contacto	1	Grandes salpicaduras de metal fundido	X	
Calor convectivo	X			
Calor radiante	X			

Su colaborador **Goldex®**

Goldex®



by SINGER