



Uso

Gracias a sus características técnicas, este guante demuestra especialmente una gran adaptación para todos los trabajos que necesitan un buen tacto así como una protección importante contra los riesgos mecánicos y también contra los cortes (nivel 4). Mantenimiento industrial, montaje de coches, manutención general, manipulación de cables, de piezas cortantes, abrasivos, de mosaicos, manipulación de materiales brutos, cerámicas, chapas, manipulación de vidrio, cartonería etc.

Características técnicas

- ✓ **Montaje:** Soporte de punto sin costura. Puño de punto. Dorso sin recubrimiento (aireado).
- ✓ **Materias:** Fibras 100% Kevlar. La palma esta recubierta de caucho látex.
- ✓ **Color:** amarillo/azul.
- ✓ **Galga:** 10.
- ✓ **Tallas:** 8, 9, 10.
- ✓ **Embalaje:** - cajas de 100 pares.
- paquete de 10 pares.

Saber más: www.singer.fr



Mayores Ventajas

- ✓ **Fabricación ISO9001.**
- ✓ **Montaje sin costura:** Confort de un guante sin costura (no aspereza).
- ✓ **Calidad y fuerte resistencia de la fibra Kevlar®** combinada a una gruesa espesor de caucho para resultados mecánicos excepcionales y una muy buena adherización. (caucho antideslizante).
- ✓ Buena ventilación porque el dorso del guante y de los dedos no tienen recubrimiento.



Conformidad

Esta guante a sido probado según la norma europea **EN388: 2003** contra los riesgos mecánicos (riesgos intermedios). Es conforme a la **Directiva Europea 89/686/CEE** relativa a los Equipos de Proteccion Individual (EPIs). **Homologación:** Certificado de Examen CE de tipo **n°GB10/80109** expedido por **SGS**, organismo notificado **n°0120**.

EN388: 2003. Datos mecánicos. Información sobre los niveles	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	TKV10LAT Niveles obtenidos	EN388: 2003
Resistencia a la abrasión (numero de ciclos)	100	500	2000	8000	-	3	 3.4.4.3
Resistencia al corte por cuchilla (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	4	
Resistencia al rasgado (en newtons)	10	25	50	75	-	4	
Resistencia al a perforación (en newtons)	20	60	100	150	-	3	

Su colaborador **Goldex®**

Goldex®



 **SINGER**